

VELUX® **VOLET ROULANT ELECTRIQUE SML**
MK04 0000S

Ref : 58744



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le volet roulant électrique SML de Velux est destiné à l'occultation et à l'isolation thermo-acoustique d'une fenêtre de toit : il permet de réduire les pertes de chaleur en hiver tandis qu'en été, il préserve la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Le volet roulant SML consitue également une barrière efficace pour réduire le bruit de la pluie sous une toiture en pente ou dans des combles aménagés. Son tablier robuste et isolant est composé de lames en aluminium laqué, reliées par des joints en caoutchouc et renforcées d'une mousse en polyuréthane. Avec son design simple et sa finition soignée, il s'intègre en harmonie avec toutes les toitures en tuiles ou en ardoises (pente de toit de 15 à 85°). Pratique et facile à manoeuvrer, le volet roulant SML se pilote à l'aide d'un clavier mural pré-appairé (fourni). Complément idéal du produit motorisé Velux Integra, il est compatible avec les fenêtres de toit Velux GGL/GGU, GPL/GPU, GHL/GHU.
DIMENSIONS	78 x 98 cm
GAIN DE TEMPS	Installation facile
GARANTIE	5 ans
PLUS PRODUIT	95% de la chaleur arrêtée, 27% d'isolation en plus en hiver, divise par 4 le bruit de la pluie
UTILISATION	Idéal pour les constructions neuves ou les grosses rénovations
AVANTAGES	Fonctionne en 24V continu, sans danger lors de l'installation
PRODUIT	

MATIERE	—	Aluminium laqué
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27014
COULEUR	—	Gris - Argent
TEINTE	—	Gris anthracite
ASPECT	—	Laqué
DESCRIPTIF	—	Occulter 1 m ² de surface d'ouverture d'un bâtiment par un volet roulant en aluminium motorisé, sur une durée de vie référence de 30 ans.
FONCTIONNELLE	—	30
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	193.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	193.32
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
ACCESSOIRE(S) INCLUS	—	Clavier mural
GAMME	—	Volet roulant
HAUTEUR (MM)	—	980 MM
LARGEUR (MM)	—	780 MM
POIDS (KG)	—	9.91 KG
RÉF. FABRICANT	—	SML MK04 0000S
MARQUE	—	VELUX