

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 24/04/25 à 09:16

ENROBE A FROID ULTIBAT NOIR 25KG

Ref: 59744



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enrobé bitumineux à froid Ultibat est un produit de réparation destiné à tous les types de voirie. br> Domaines d'application : cyp> l'enrobé bitumineux à froid s'utilise pour : br> - maintenance des voiries et surfaces en enrobés - réparation des nids de poules cyp> - réparation des tranchées sur la chaussée - finition autour des tampons de voirie - finition des allées - finition des trottoirs.
UTILISATION MATIÈRE COULEUR TEINTE	Produits de réparation voirie Granulats/sable/émulsion de bitume Noir Noir
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT GRANULOMÉTRIE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF	Seau de 25 kg 0/4 Assurer une fonction d'étanchéité sur 1 m² par revêtement à base d'asphalte en application extérieure pour ouvrage d'art, pendant une durée de vie de référence de 60 ans. 60

ACV (ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	23.36 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 60 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 23.36
URL FDES OU PEP TYPE DE FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31472 Défaut
PEP UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
RÉF. FABRICANT MARQUE	3371103 ULTIBAT