EQUERRE DE LIAISON L. 50 X L. 50 X H. 50 CM 1 FILANT D8 MM

Ref : 60635

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'armature de liaison EQ de Fimurex est une équerre destinée à être placée aux angles et aux intersections des structures en béton armé. Ce produit peut être utilisé en construction individuelle dans des murs ou des sols de maçonnerie en bloc de coffrage à bancher. Il est muni de tiges d'aciers haute adhérence, de diamètre 8 mm (HA8).
SECTION	50 x 50 cm
NOMBRE DE FILANTS	1
DIAMÈTRE DES FILANTS	8 MM
MATIÈRE	Acier
ZONE SISMIQUE	1 et 2
TEINTE	Métal
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.59
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
RÉF. FABRICANT	EQ850
MARQUE	FIMUREX