

GORI® GORISTOP IMPRESSION - 15L

Ref : 62048



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression multisupport antihumidité, résines acryliques en phase aqueuse. Application : supports humides, difficiles, intérieurs alcalins, plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture, ciment, béton. Aspect blanc mat. Excellente opacité, excellente adhérence, bel aspect tendu, microporeux.
CONDITIONNEMENT	15 L
RENDEMENT	10 m ² /L
DENSITÉ	1.42 KM3
PHASE PEINTURE	Phase aqueuse
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
PLUS PRODUIT	Anti humidité
TEMPS DE SÉCHAGE AV	4 HEURE
FINITION	
MATIÈRE	Acrylique
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
SUPPORT D'APPLICATION	Peinture
SUPPORT D'APPLICATION	Ciment

D'APPLICATION	——	Enduit
SUPPORT	——	
D'APPLICATION	——	Plaque de plâtre
TEINTE	——	Blanc
COULEUR	——	Blanc
URL FDES OÙ PEP	——	
DURÉE DE	——	36 MOIS
CONSERVATION	——	
RÉF. FABRICANT	——	343371
MARQUE	——	GORI