




EASYPLAC PLACOMARINE 2 5X0 6M

Ref : 62631



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La plaque de plâtre Easyplac de Placo est utilisée pour les cloisons et le doublage de murs sur ossature métallique. Son format pliable facilite son transport sur chantier et la destine principalement à l'aménagement des pièces difficiles d'accès. Hydrofuge, la plaque Easyplac protège les murs de l'eau et de l'humidité et convient ainsi aux pièces d'eau.
DIMENSIONS	—	250 x 60 cm
EPAISSEUR (MM)	—	13 MM
LONGUEUR (CM)	—	250 CM
POIDS/M² (KG)	—	10.3 KG
ACCESSOIRE(S) INCLUS	—	Quadrillage
UTILISATION	—	Plaque dépliable : facile à transporter, plaque hydrofugée, plaque quadrillée pour aider à la prise de mesure et à la découpe. Pliée, cette plaque mesure 130 cm de long.
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28801
MATIÈRE	—	Plâtre
COULEUR	—	Vert
PLUS PRODUIT	—	Facile à transporter.
TEINTE	—	Vert
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction de 1m² de cloisonnement en plaque de plâtre d'épaisseur allant jusqu'à 12.5 mm pour une durée de vie de référence de 50 ans

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	10.1 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
LARGEUR (MM)	600 MM
POIDS (KG)	14.4 KG
RÉF. FABRICANT	PN3202500
MARQUE	PLACO