ISOCONFORT 35 REVETU KRAFT EP160 3 7X1 2M

Ref : 65518

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Panneau à dérouler, revêtu d'un surfaçage kraft sous chevrons, en combles aménagés.
DIMENSION EN TEXTE	3,7 x 1,2 m
ÉPAISSEUR	160 mm
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	4.55
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.035
CERTIFICATION	ACERMI n°05/018/408
PLUS PRODUIT	Kraft marqué tous les 10 cm pour une découpe facilitée
UTILISATION	Peut être posé en une couche ou associé à un Isoconfort 35 entre chevrons.
CONDITIONNEMENT	4,40 m²
URL FDES OU PEP	
MATIÈRE	Laine de verre
AGIR	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1m2 d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 4.55 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation de combles aménagés.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	3.11 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.11
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	85092
MARQUE	ISOVER SAINT GOBAIN