ISOCONFORT 35 KRAFT 240 2 6X1 2

Ref : 65519

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le rouleau de laine de verre Isoconfort 35 d'Isover est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique des combles aménagés en charpente traditionnelle, en neuf comme en rénovation. Il convient également pour l'isolation par l'intérieur des toitures plates en bois. Il est composé d'une laine de verre semi-rigide revêtue d'un surfaçage kraft sur une face, quadrillé tous les 10 cm. - Valeur lambda : 0,035 W/m.K
DIMENSIONS	2,6 x 1,2 m
EPAISSEUR (MM)	240 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	6.85
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.035
MATIÈRE	Laine de verre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=24218
AGIR	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1m2 d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 6.85 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation de combles aménagés.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	4.66 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.66
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	3,12 m²
RÉF. FABRICANT	85727
MARQUE	ISOVER