100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 27/04/25 à 16:27

ISOCONFORT 35 KRAFT EP200 3X1 2

Ref: 65523



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le rouleau de laine de verre Isoconfort 35 d'Isover est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique des combles aménagés en charpente traditionnelle, en neuf comme en rénovation. Il convient également pour l'isolation par l'intérieur des toitures plates en bois.
DIMENSIONS	3 x 1,2 m
EPAISSEUR (MM)	200 MM
RÉSISTANCÉ	5.7
THERMIQUE	
(M ² .K/W)	
CONDUCTIVITÉ	0.035
THERMIQUE (?)	
LONGUEUR (M)	3 M
LARGEUR (M)	1.2 M
MATIÈŖÉ	Laine de verre
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNÉE)	
TYPE DE FDES OU	Individuelle
PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
CONDITIONNEMENT	 3,60 m ²
DU PRODUIT	 0,00 m
DO FITODOTI	

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 5,70 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation par l'intérieur des combles aménagés sur la base d'une durée de vie de référence de 50 a
INDICATEUR	5.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	5.04
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.34
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39911
RÉF. FABRICANT	 85093
MARQUE	ISOVER