



PEINTURE POUR TOITURE INCLINEE SIKAGARD GRIS BETON 1 L

Ref : 65867



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Sikagard Protection Toitures inclinées est une dispersion aqueuse prête à l'emploi, donnant après séchage une membrane élastique protégeant les supports contre les intempéries. Revêtement souple de protection contre les fuites et infiltrations d'eau.
TEINTE	—	Gris
POIDS (KG)	—	1.3 KG
MATIÈRE	—	Peinture épaisse
COULEUR	—	Gris - Argent
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31574
DESCRIPTIF	—	Préparer et décorer 1m ² de support extérieure avec une peinture aqueuse pendant une durée de vie de référence de 7 ans.
UNITÉ	—	
FONCTIONNELLE	—	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	7
INDICATEUR CARBONE	—	8.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	8.97
TYPE DE FDES	—	Défaut

OU PEP	——	Mètre carré
UNITÉ DE		
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
CONTENANCE	——	1 litre
RÉF. FABRICANT	——	460553
MARQUE	——	SIKA