

APPUI OPTIMA 2 EP75MM 50

Ref : 66360



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'appui intermédiaire Optima 2 d'Isover fait partie du système Optima Murs destiné à l'isolation des murs sous ossature métallique. Il permet de maintenir un écartement constant entre le mur et la fourrure verticale. L'appui se compose d'une entretoise à clipser et d'un cavalier de réglage en plastique. Il est adapté à des épaisseurs de laine de 60, 75 ou 85 mm et aux tapées de menuiserie allant de 95 à 110 mm.
COMPOSITION	—	Entretoise à clipser sur une fourrure métallique horizontale et cavalier de réglage
CERTIFICATION	—	Résistance mécanique validée par Avis Technique n°9/11-946
COMPATIBILITÉ	—	Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm
PLUS PRODUIT	—	Montage sans outil
UTILISATION	—	Pour isolants d'épaisseurs 60 à 85 mm
MATIÈRE	—	PVC
COULEUR	—	Jaune - Doré
TEINTE	—	Jaune
DESRIPTIF	—	1 pièce réalisant l'embrochage de l'isolant et permettant une jonction entre le mur et le support de parement, pour une application d'isolation des cloisons et murs par l'intérieur, sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
UNITÉ	—	
FONCTIONNELLE	—	
INDICATEUR	—	0.34 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	0.34
EQUIV CO2 PAR	—	
UF	—	

URL FDES OU PEP		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	50
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Pièce
CONTENU DU SACHET/BOITE	———	50
LONGUEUR (MM)	———	75 MM
POIDS (KG)	———	2.05 KG
RÉF. FABRICANT	———	73430
MARQUE	———	ISOVER