



PRESTONETT MULTI RENOV 1KG

Ref : 69893



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit multiusage de rénovation en pâte pour extérieur et intérieur. Applicable sur tous types de supports. Idéal pièce humide. 3 en 1 : rebouche, égalise et lisse. Excellente adhérence sur carrelage.
EPAISSEUR (MM)	5 MM
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=18543
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	12 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1 m ² de support pour une épaisseur 1mm, préparé dans les règle de l'art (*) avec un enduit de peinture, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en oeuvre et aucun entretien. Le rendement moyen du produ
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.22 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	0.22
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	1 kg
PLUS PRODUIT	————	Les + produit : 3 en 1 rebouche, égalise et lisse Tous supports intérieur et extérieur Facile à appliquer Excellente adhérence sur carrelage Idéal cuisine et salle de bain.
MATIÈRE	————	Enduit en pâte
PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI	————	Oui
HAUTEUR (MM)	————	360 MM
LARGEUR (MM)	————	90 MM
LONGUEUR (MM)	————	230 MM
POIDS (KG)	————	5 KG
UTILISATION	————	Reboucher et lisser
RÉF. FABRICANT	————	75028-001
MARQUE	————	PRESTONETT