



## CLOUEUR A POWDRE HILTI DX 2

Ref : 72277



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Rechargement manuel. Fixation sans perçement et sans poussière sur béton et acier. 3 fois plus rapide que la méthode traditionnelle. Autonomie : sans fil ni batterie. Charges 6,8 x 11 M en bande de 10.
<b>POIDS (KG)</b>	—	2.4 KG
<b>DIMENSIONS</b>	—	345 x 50 x 157 mm
<b>FORCE DE FRAPPE</b>	—	245 EPTA
<b>PRESSION ACOUSTIQUE</b>	—	104 DBA
<b>SUPPORTS UTILISATION</b>	—	Bois sur béton, bois sur acier Construction de la façade, isolation coupe-feu sur bord de dalle, plaques de métal
<b>HAUTEUR (MM)</b>	—	157 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	50 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	—	345 MM
<b>COMPATIBILITÉ</b>	—	X-P P8, X-U P8, X-C P8, X-CR P8, X-CT DP8, X-M6/W6, X-M8, X-FS, X-SW, X-FB, X-DKH, DNH, X-M6H
<b>TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION</b>	—	-10 DEGRES CELSIUS
<b>TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION</b>	—	50 DEGRES CELSIUS
	—	

<b>TYPE DE CARTOUCHE</b>		6.8/11 M10
<b>RÉF.</b>	——	2084260
<b>FABRICANT MARQUE</b>	——	HILTI