GORI GORIMIX IMPRESSION - 15L

Ref : 72688

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression polyvalente, résines alkydes en phase aqueuse. Bon pouvoir couvrant, bon garnissant. Bonne adhérence multisupport. Grand confort d'application. Application : plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture et bois.
CONDITIONNEMENT	15 L
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
DENSITÉ	1.4 KM3
PHASE PEINTURE	Phase aqueuse
SUPPORTS	Murs et plafonds
TYPE DE PEINTURE	Alkyde émulsion
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
ZONE D'UTILISATION	Plafond
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur

TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase aqueuse, préparé dans les règles de l'art(*) sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) C
URL FDES OU PEP	
RÉF. FABRICANT	369418
MARQUE	GORI