XYLOPHENE EXPERT XYLO STRUCTURE 5L

Ref : 72936

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le traitement Xylophène Expert Xylo Structure de PPG est un insecticide et anti-termites, destiné aux bois de charpente et d'ossature. De forme liquide, il pénètre le bois, même après évaporation de l'eau.
RENDEMENT	3 à 5 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1 KM3
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
GARANTIE	9 ans
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	48 HEURE
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
SUPPORT D'APPLICATION	Bois
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur

TEINTE	Incolore
COULEUR	Transparent
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	2.21 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.21
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	5 litre
PHASE PEINTURE	Aqueuse
DANGEROSITÉ	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT	369408
MARQUE	PPG