MEMBRANE VARIO XTRA 1 5X40M

Ref : 73375

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La membrane hygro-régulante Vario Xtra d'Isover permet la gestion de la vapeur d'eau et la réalisation de l'étanchéité à l'air de toutes les parois du bâtiment : combles perdus et aménagés, murs par l'intérieur, toitures par l'extérieur... La membrane se compose composée d'un film quadrillé à base de polymère contrecollé sur un voile non tissé. - Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) : 0,4 à 25 m.
DIMENSIONS	1,5 x 40 m
UTILISATION	Permet d'atteindre d'excellentes performances d'étanchéité à l'air
HAUTEUR (M)	1.5 M
PLUS PRODUIT	Supprime tout risque de condensation dans les bois d'ossature et favorise leur séchage
APPLICATION	Mise en oeuvre possible en 2/3 - 1/3 entre couche entre montants et complément d'isolation intérieur
COMPATIBILITÉ	Compatible avec les panneaux de contreventement d'épaisseurs jusqu'à 20 mm
MATIÈRE	Polyamide
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33579
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer sur 1 m2 de paroi une fonction d'étanchéité à l'air avec une membrane hygro-régulante, avec une résistance à la diffusion de la vapeur d'eau 0,4< Sd < 25 mètre, sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR	0.64 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.64
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	60 m²
LARGEUR (MM)	1500 MM
LONGUEUR (MM)	40000 MM
POIDS (KG)	5.229 KG
RÉF. FABRICANT	65970
MARQUE	ISOVER