

TOUPRET® FIBAREX ENDUIT EXT FIBR PONCABL15KG

Ref : 73453



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de rebouchage et de réparation fibré pdre, extérieur, pour appli manuelle.
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE / OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
GAMME	PROFESSIONNEL
GARANTIE	12 mois
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37301
DURÉE VIE DE RÉF	30
ACV (ANNÉE)	1.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
INDICATEUR CARBONE	1.34
RÉCH CLIM KG	Collective
EQUIV CO2 PAR UF	Mètre carré
TYPE DE FDES OU PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 15 kg
HAUTEUR (MM)	110 MM
LARGEUR (MM)	380 MM
LONGUEUR (MM)	500 MM
POIDS (KG)	15 KG
EPAISSEUR D'APPLICATION	sans limite
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Couvrir 1 m ² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit extérieur de peinture en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et
DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT	SGH07 - Irritant
MARQUE	FIBA15
	TOUPRET