PAREXLANKO POLYSTYRENE LISSE 100MM (VENDU PAR BALLE)

Ref : 74125

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Plaque de polystyrène expansé blanc de densité 15 kg/m3 destinée à l'isolation thermique par l'extérieure sous enduit Dimensions de la plaque 1200x600 mm
DIMENSIONS	1200 x 600 mm
CONDITIONNEMENT	3,60 m²
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	2.6
EPAISSEUR (MM)	100 MM
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29473
MATIÈRE	PSE Polystyrène expansé
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'un m² d'isolant thermique de résistance entre 2,5 et 5 m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	29.12 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	29.12
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD PLUS PRODUIT	—	0.38 W/M2K
	—	Economique Très léger Découpe facile Reprise des désaffleurs par ponçage
RÉF. FABRICANT	—	IPLB100
MARQUE	—	PAREXLANKO