

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 25/04/25 à 06:24



BURINEUR HILTI TE 1000

Ref : 74526



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Forme allongée pour la démolition intensive au sol (10-15 cm environ). Moteur à induction (sans charbon). Câble détachable.
FORCE DE FRAPPE	26 EPTA
POIDS (KG)	12.5 KG
ÉMISSION DE VIBRATIONS	5 m/s ²
DIMENSIONS	710 x 141 x 305 mm
SOURCE ÉLECTRIQUE	Filaire
INDICE	IP20
PROTECTION ÉLECTRIQUE	
PRESSION ACOUSTIQUE	85 DBA
TYPE DE MOTEUR	Electrique
UTILISATION	Démolition de plancher, ouvertures, rugosification, lissage de surface, retrait de plâtre / dalles
PLUS PRODUIT	Réduction active des vibrations
HAUTEUR (MM)	305 MM
LARGEUR (MM)	141 MM
DESTINATION	Sols et murs
LONGUEUR DE	141 MM

FIXATION	————	1950
FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN.		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	15
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	269.9 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
TYPE DE FDES OU PEP	————	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Pièce
RÉF. FABRICANT MARQUE	————	2167738 HILTI