100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 17/10/25 à 21:01

Tarkett sous couche pour sols LVT TARKETT EP. 1 MM (15M2)

Ref: 76126



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La sous-couche acoustique Tarkomfort Premium est un revêtement en
	polymère haute densité, destiné à réduire les bruits d'impact et les
	bruits ambiants. bryPosée avant la mise en œuvre d'un sol en PVC iD
	Inspiration click ou iD Essential click, elle améliore l'efficacité
	acquetique inequià 10 dD tout en effrent un meilleur confert de marche

acoustique jusqu'à 19 dB, tout en offrant un meilleur confort de marche.

 La sous-couche acoustique Tarkomfort Premium convient pour tous types d'applications en environnement résidentiel, tertiaire ou

commercial.

SURFACE 15 M2 **EPAISSEUR** 1 MM

PERFORMANCÉ 19 **ACOUSTIQUE**

LARGEUR (M) 1 M

POIDS (KG) 1.5 KG

SUPPORT Multi supports **D'APPLICATION**

MATIÈRE Plastique/PVC LONGUEUR (M) 15 M 24992030

RĚF. **FABRICANT** MARQUE

TARKETT