

GORI[®] GORISTYLE SATIN BLANC - 15L

Ref : 76593



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture satinée intérieure, emprunte carbone améliorée, à base de résines acryliques en phase aqueuse pour tous les travaux neufs ou de rénovation. Cette peinture peut être appliquée sur tous les supports intérieurs murs et plafonds. Elle ne corde pas, ne s'écaille pas et se tend facilement. Lessivable.
RENDEMENT	9 à 12 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.3 KM3
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	Plafond

ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
REVÊTU	—	Voile de fibre de verre
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	—	18 MOIS
DESCRIPTION FONCTIONNELLE	—	« Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiserie en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	10
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONTENANCE	—	15 litre
PHASE	—	Aqueuse
PEINTURE	—	Satiné
ASPECT	—	Satiné
RÉF. FABRICANT	—	379508
MARQUE	—	GORI