

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



PLATRE ALLEGE LUTECE 2000 L 33KG

Ref : 7703



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le plâtre Lutèce 2000 L de Placo est un plâtre monocouche destiné à l'enduisage manuel ou par projection de murs intérieurs et de plafonds. C'est un plâtre allégé de type B4/50/2 de consistance souple, à temps de prise long.
TEMPS DE MANIPULATION	————	120 min.
CONSUMMATION UTILISATION	————	8,5 kg/m ² /cm
OUTIL D'APPLICATION	————	Plâtre allégé, à prise longue, pour l'enduisage des murs et plafonds
NORME	————	Couteau/platoir
GRANULOMÉTRIE	————	NF
CLASSE DE FEU	————	Fin
DURÉE DE CONSERVATION PLUS PRODUIT	————	A1
MATIÈRE	————	6 MOIS
ZONE D'UTILISATION	————	Utilisable immédiatement après le gâchage
ZONE D'UTILISATION	————	Plâtre
COULEUR	————	Mur intérieur
URL FDES OU PEP	————	Plafond
	————	Blanc
	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34096

TEINTE	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	2.2 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.2
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 33 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'enduit de 10 mm d'épaisseur pour 1 m2 de support intérieur (murs, plafonds et doublages) par projection, préparé dans les règles de l'art, avec un plâtre à prise rapide de masse surfacique de 8.5 kg/m2, en respectant les performance
RÉF. FABRICANT	L10014A5120
MARQUE	PLACO