

THERMOSTAT SANS FIL CONNECTE

Ref : 77149



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

T87/Y87 est une famille de thermostats d'ambiance numériques modernes, disponibles en modèles filaires et RF et capables de fonctionner en mode connecté via une passerelle Internet Honeywell RFG100. Les configurations de sortie comprennent la modulation (OpenTherm(R)) et la marche/arrêt. Les modèles OpenTherm(R) câblés sont alimentés par le bus OpenTherm(R). Les unités d'ambiance de tous les modèles RF sont alimentées par 2 piles alcalines AA. Les applications comprennent le contrôle direct de la chaudière ou en tant qu'unité d'ambiance dans un système de contrôle multizone, fournissant des fonctions de mesure de la température ambiante et de réglage du point de consigne. Les régulateurs de zone compatibles sont Evohome et le régulateur de chauffage par le sol HCE80.

- Thermostat mono-zone, offrant la connectivité en option

- Les modèles connectés permettent le fonctionnement et la programmation à distance via l'application Honeywell TCC pour smartphones ou tablettes

- Un design moderne et élégant qui s'adapte à tous les décors

- Compatible pour une mise à niveau avec les générations précédentes de T87

- Fonctionnement simple et intuitif par rotation du cadran

- Grand écran rétroéclairé

- Précision de 0,5 °C

- Mode installateur, permettant de définir les températures de consigne maximale et minimale et le point de consigne d'arrêt par défaut

- Une gamme de modèles pour s'adapter à différentes installations ou applications

- Les modèles à piles fonctionnent avec 2 piles alcalines AA. La durée de vie minimale des piles est de 2 ans, avec un indicateur de pile faible

- Les formes de contrôle sont soit

modulantes (via OpenTherm(R)), soit TPI. Voir les données techniques et les options pour plus d'informations
- Convient pour un montage mural
- Les modèles sans fil ont une communication RF bidirectionnelle sur la bande 868 MHz, offrant une portée typique de 30 m dans les bâtiments
- Commande sans fil de la chaudière à distance à l'aide du boîtier relais BDR91 ou du pont OpenTherm(R) R8810
- Peut être utilisé comme unité d'ambiance dans les systèmes contenant un régulateur de chauffage par le sol Evohome ou HCE80

URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=6408
GARANTIE	———	2 ans
TEINTE	———	Blanc
COULEUR	———	Blanc
DESCRIPTIF	———	Mesure, affiche et contrôle la température d'une pièce par sonde de température et pilotage du système de chauffage ou de refroidissement pendant 10 ans.
FONCTIONNELLE	———	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	10
INDICATEUR CARBONE	———	134.34 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	134.34
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Pièce
GAMME	———	HONEYWELL HOME
HAUTEUR (MM)	———	100 MM
LARGEUR (MM)	———	187 MM
LONGUEUR (MM)	———	200 MM
POIDS (KG)	———	0.088 KG
RÉF. FABRICANT	———	Y87RFC2066
MARQUE	———	HONEYWELL HOME