LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
Le 30/04/25 à 07:46

COLLE PLACOL 2 HEURES SAC DE 10KG

Ref : 7717

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Montage des cloisons de carreaux de plâtre. Temps de séchage de 2 heures. Taux de gâchage de 17 litres par sac. Temps d'utilisation de 2h. Consommation de 1,1 kg à 2,5 kg par m² (selon l'épaisseur des carreaux). Conservation dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité, à compter de la date de fabrication inscrite sur le sac
CONSOMMATION	1,1 à 2,5 kg/ m²
DURÉE DE CONSERVATION	9 MOIS
PLUS PRODUIT	Temps de prise plus long, une meilleure maîtrise des temps de mise en oeuvre
UTILISATION	Montage et pose de carreaux de plâtre sur grands chantiers
APPLICATION	Avec couteau à enduire, lisseuse ou spatule
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35193
AGIR	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'un m2 de collage de carreaux de plâtre, préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 1.8 kg de poudre par m2, en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR	0.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	0.32
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Sac de 10 kg
RÉF. FABRICANT	———	L30128AL124
MARQUE	———	PLACO