HIRSCH Isolation PANNEAU ISOLANT SOLICHAPE EP40MM 2 5X1 2M R 1 05

Ref : 7734

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau isolant Solichape de Hirsh est destiné à l'isolation thermique des sols sous chape hydraulique armée. En polystyrène expansé (PSE), il convient plus particulièrement à l'isolation des planchers en haut de sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage extérieur, pour bâtiments d'habitation, bâtiments tertiaires et ERP.
DIMENSIONS	250 x 120 cm
EPAISSEUR (MM)	40 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.05
MATIÈRE	Polystyrène expansé
URL FDES OU PEP	https://fdes.hirschisolation.fr
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Isolant en polystyrène expansé (PSE) réalisant des fonctions d'isolation thermique pour un m² de surface en assurant la résistance thermique de R = 1,05 m².K/W, hors système de fixation, pour une durée de vie de référence de 50 ans

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)		50
INDICATEUR CARBONE	———	2.27 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	2.27
TYPE DE FDES OU PEP	———	Configurée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	———	0.95 W/M2K
HAUTEUR (MM)	———	40 MM
LARGEUR (MM)	———	1200 MM
LONGUEUR (MM)	———	2500 MM
POIDS (KG)	———	1.644 KG
GAMME	———	SOLICHAPE - Isolant sous chape en pose collée
RÉF. FABRICANT	———	1ST00604025001200
MARQUE	———	HIRSCH FRANCE