

Pmflex®

## GAINÉ ICTA VERTE DIAM.20 PREFILEE FTP CAT 6 LSZH 4C

Ref : 80342



### Caractéristiques techniques

DIAMÈTRE (MM)	20 MM
GAIN DE TEMPS	Fils intégrés
GARANTIE	10 ans
TEINTE	verte
LONGUEUR (M)	100 M
COULEUR	Vert
URL FDES OU PEP	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31874">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31874</a>
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Loger et protéger le câblage sur 1 mètre pendant une durée d'usage de 20 ans. Le système de conduit cintrable noyé de diamètre 32 mm (section utile de 155 mm <sup>2</sup> , section totale 465 mm <sup>2</sup> ) comporte le profilé et les accessoires représentatifs d'un usage sta
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.58 Kg CO2 éq./Mètre sur 20 ans
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut

<b>UNITE DE</b>		Mètre
<b>L'UNITÉ</b>		
<b>FONCTIONNELLE</b>		
<b>GAMME</b>	——	PREFILEE COURANTS FAIBLES
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	C2Z
<b>MARQUE</b>	——	PM FLEX