GORI GORIGLYSS IMPRESSION - 3L

Ref : 81248

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression universelle microporeuse, pour fixer et uniformiser tous les fonds. Très bonne adhérence. Excellente opacité et bon garnissant. Application : plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture et bois.
CONDITIONNEMENT	3 L
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
DENSITÉ	1.4 KM3
PHASE PEINTURE	Phase solvant
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
SUPPORT D'APPLICATION	Peinture
SUPPORT D'APPLICATION	Plaque de plâtre

SUPPORT D'APPLICATION	Bois
SUPPORT D'APPLICATION	Enduit
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entr
URL FDES OU PEP	
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	387709
MARQUE	GORI