

GORI® GORISTOP IMPRESSION - 3L

Ref : 81258



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression multisupport antihumidité, résines acryliques en phase aqueuse. Application : supports humides, difficiles, intérieurs alcalins, plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture, ciment, béton. Aspect blanc mat. Excellente opacité, excellente adhérence, bel aspect tendu, microporeux.
CONDITIONNEMENT	3 L
RENDEMENT	10 m²/L
DENSITÉ	1.42 KM3
PHASE PEINTURE	Phase aqueuse
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
PLUS PRODUIT	Anti humidité
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	4 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
SUPPORT D'APPLICATION	Ciment
SUPPORT D'APPLICATION	Enduit

SUPPORT	Bois
D'APPLICATION	
SUPPORT	Peinture
D'APPLICATION	
SUPPORT	Plaque de plâtre
D'APPLICATION	
SUPPORT	Béton
D'APPLICATION	
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE	36 MOIS
CONSERVATION	
DESCRIPTIF UNITÉ	« Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou
FONCTIONNELLE	d'un produit d'impression en phase aqueuse, préparé dans les
	règles de l'art(*) sur la base d'une durée de vie de référence de 30
	ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) C
URL FDES OU PEP	
RÉF. FABRICANT	387904
MARQUE	GORI