GORIFIX IMPRESSION POUR FACADE - 15L

Ref : 81268

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Fixateur aux résines acryliques en phase solvant. Forte pénétration du support, régule et fixe les fonds. Excellente adhérence sur support béton cellulaire et pâte de verre. Sur tous supports bruts et anciennes peintures minérales.
CONDITIONNEMENT	15 L
RENDEMENT	5 à 7 m²/L
DENSITÉ	1.32 KM3
UTILISATION	Façade
PHASE PEINTURE	Phase solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
SUPPORT D'APPLICATION	Enduit
SUPPORT D'APPLICATION	Béton
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc

DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entr
URL FDES OU PEP	
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	387951
MARQUE	GORI