

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



PLAQUE DE PLATRE BA13 PLACOMARINE 2 5X1 2M

Ref : 8213



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La plaque de plâtre Placomarine BA13 s'utilise en cloison, doublage sur ossature, gaines techniques et habillages. Hydrofugée H1, elle est destinée principalement aux pièces humides, et s'utilise en neuf comme en rénovation.
DIMENSIONS	—	250 x 120 cm
LONGUEUR (CM)	—	250 CM
POIDS (KG)	—	30 KG
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	0.04
TYPE DE BORDS PLUS PRODUIT UTILISATION	—	Amincis (x2) Haute résistance à l'humidité (niveau H1) et conforme au DTU 25.41 Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité
CLASSEMENT À L'HUMIDITÉ	—	H1
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	—	Oui
CLASSE DE FEU COMPATIBILITÉ	—	A2 s1 d0 Enduit Placomix® Hydro
MODÈLE MATIÈRE	—	BA 13 Plâtre

COULEUR	—	Vert
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34257
TEINTE	—	Vert
DESRIPTIF	—	1 m ² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.
UNITÉ FONCTIONNELLE	—	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	3.09 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
LARGEUR (MM)	—	1200 MM
EPAISSEUR (MM)	—	12.5 MM
RÉF. FABRICANT	—	P35802500
MARQUE	—	PLACO