SOPREMA XPS MULTI 20 1250 X 600 MM

Ref : 82473

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau isolant XPS Multi20 d'Efyos permet de réaliser tous types de travaux nécessitant un potentiel d'isolation thermique modéré. Fabriqué en polystyrène extrudé, il présente des bords droits et une surface rabotée.
EPAISSEUR (MM)	20 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	0.6
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.036
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28430
MATIÈRE	XPS polystyrène extrudé
TEINTE	Orange
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'isolation thermique sur 1 m² de paroi intérieure en panneau rigide de polystyrène extrudé avec une résistance thermique inférieure à 5 m².K/W pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	33.61 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	33.61

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	1.7 W/M2K
RÉF. FABRICANT	00104698
MARQUE	SOPREMA