

## **SFA SANIPRO XR UP**

Ref : 82540



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Sanipro Xr Up est permet d'aménager une salle de bains. Il est équipé d'une trappe d'accès facilitant l'intervention en cas de blocage. Son design épuré, moderne et s'intègre discrètement derrière un WC avec seulement 46 dB(A). Permet d'installer une salle d'eau complète Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil ni vider la cuve Remplacement facile d'un ancien modèle
<b>NIVEAU SONORE</b>	—	46 DBA
<b>DIAMÈTRE (MM)</b>	—	40 MM
<b>PLUS PRODUIT</b>	—	Trappe d'accès facilitant l'intervention en cas de blocage, Facile à installer
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE</b>	—	IP44
<b>TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION</b>	—	35 DEGRES CELSIUS
<b>TYPE DE MÉCANISME</b>	—	Couteau mono-lame
<b>GARANTIE</b>	—	2 ans
<b>HAUTEUR DE RELEVAGE</b>	—	5 m
<b>COULEUR</b>	—	Blanc

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	63.29 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
TYPE DE FDES OU PEP	63.29
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Estimée
RÉF. FABRICANT	Pièce
MARQUE	SRUPSTD
	SFA