



Ref : 82542



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|--|
| DESCRIPTION | Sanidouche+ permet d'évacuer les eaux d'une douche et d'un lave-mains. De faible niveau sonore (40 dB(A)), il s'intègre discrètement dans un meuble de salle de bains. Pompe pour receveur de douche classique 2 entrées latérales basses Enclenchement bas |
| NIVEAU SONORE | 40 DBA |
| CONSOMMATION | 400 W |
| TENSION EN VOLTS | 240 |
| TEINTE | Blanc |
| INDICE | IP44 |
| PROTECTION ÉLECTRIQUE | |
| TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION | 35 DEGRES CELSIUS |
| URL FDES OU PEP | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31023 |
| PLUS PRODUIT | - Faible niveau sonore : 40 dB(A) - Faible encombrement pour une installation discrète - Protection IP44 - Enclenchement bas - Filtre à charbon actif, connecteurs et clapet anti-retour inclus |
| DESCRIPTIF UNITÉ | Assurer le transfert de 25 m3/h d'eau usée ou pluviale à une hauteur de refoulement de 10 m à l'aide d'une pompe de relevage pour une |

| | | |
|-----------------------|-----|-----------------------------------|
| FONCTIONNELLE | | durée de vie de 5 ans |
| DURÉE VIE DE | ——— | 5 |
| RÉF ACV | | |
| (ANNÉE) | | |
| INDICATEUR | ——— | 203.08 Kg CO2 éq./Pièce sur 5 ans |
| CARBONE | | |
| RÉCH CLIM KG | ——— | 203.08 |
| EQUIV CO2 PAR | | |
| UF | | |
| TYPE DE FDES | ——— | Défaut |
| OU PEP | | |
| UNITÉ DE | ——— | Pièce |
| L'UNITÉ | | |
| FONCTIONNELLE | | |
| DÉBIT EN | ——— | 70 l/mn |
| L/HEURE | | |
| M3/HEURE L/MN | | |
| GARANTIE | ——— | 2 ans |
| RÉF. FABRICANT | ——— | D2UPSTD |
| MARQUE | ——— | SFA |