ENDUIT PLACOJOINT PR 4 SAC DE 25KG

Ref : 8265

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Placojoint PR 4 est un enduit qui se présente en poudre blanche. Utilisable sur mur et plafond, il est destiné au jointoiement de plaque de plâtre avec bande papier. Il permet également le redoublement des joints dans la demi-journée. Il est adapté à tout type de chantiers. - Classement A+.
DURÉE DE CONSERVATION	9 MOIS
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	5 HEURE
CONSOMMATION	330 g/m²
À RETENIR	Prise rapide
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33899
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
PLUS PRODUIT	Prise rapide.
AGIR	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'enduit à joint pour 1 m2 de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.33 kg de poudre par m2, en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR	0.09 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.09
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
MATIÈRE	Enduit
POIDS (KG)	25 KG
UTILISATION	Jointoyer et reboucher en milieu sec
TEMPS DE CHARGE	4h
RÉF. FABRICANT	A83300035
MARQUE	PLACO