EDILTECO France

ECAP AC K GRESE 1.5MM 25 KG

Ref : 83129

Caractéristiques techniques

CONSOMMATION	2,6 kg/m²
UTILISATION	Enduit de parement organique (RPE)
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31476
TEINTE	GRESE
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1 m² de support en mortier d'enduit organique en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 12004 (pour les adhésifs), l'ETAG 004 (pour les sous-enduits ITE) ou la norme NF DTU 59.1 (pour les enduits de ragréage) pendant une durée
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	2.64 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.64
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 25 kg
RÉF. FABRICANT	36KLG02NIT15
MARQUE	EDILTECO