



FOND DUR PREPLAST POT DE 1 LITRE

Ref : 8435



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le fond dur Préplast de Blanchon est conçu pour préparer et protéger les parquets et boiseries avant l'application de finitions. Grâce à ses résines performantes, il pénètre profondément dans le bois, assurant une base solide et durable pour les couches de finition ultérieures. Idéal pour les menuiseries, agencements, ameublements et ébénisteries, ce produit offre une excellente adhérence et renforce la durabilité des surfaces traitées. Il est particulièrement adapté aux essences exotiques et recommandé sur les parquets résineux.
RENDEMENT	10 m ² /L
COULEUR	Jaune - Doré
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	1 HEURE
TEINTE	Incolore
GAMME	Vitrificateur parquet
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31586
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection et décoration de 1m ² de boiserie avec une peinture en phase solvant pendant une durée de vie de référence de 10 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR	2.07 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	2.07
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
CONTENANCE PLUS PRODUIT	——	1 litre
	——	- Séchage rapide : égrénage facilité - Pénètre profondément et renforce la durabilité des surfaces en bois - Prêt à l'emploi : utilisation directe sans mélange - Excellente adhérence pour les couches de finition - Esthétique : finition lisse e
DANGEROUSITÉ	——	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	——	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	——	1302914
MARQUE	——	BLANCHON