HILTI PERFORATEUR-BURINEUR TE 30-AVR

Ref : 93329

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Vitesse : 1 100 tours/min. Vibrations : 9,3 m/s². Puissance : 1010 W. Force de frappe EPTA : 3,6 J. Cadence de frappe : 0 - 4500 coups/min. Plage de forage optimale : Ø 10 à 20 mm. Moteur à charbons. Réduction active de vibrations.
PUISSANCE	1010 W
PRESSION ACOUSTIQUE	92 DBA
ÉMISSION DE VIBRATIONS	9.3 m/s²
TENSION EN VOLTS	230
PLUS PRODUIT	Suppression des interférences radio et télévision
CLASSE ISOLATION ÉLECTRIQUE	2
UTILISATION	Burinage correctif dans le béton, brique, maçonnerie
VITESSE	0 - 1100 tours/min.
POIDS (KG)	4.2 KG
FORCE DE FRAPPE	3.6 EPTA
FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN.	4500

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	15
INDICATEUR CARBONE	90.69 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	90.69
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
RÉF. FABRICANT	2160041
MARQUE	HILTI