

GORI® GORIGLYSS IMPRESSION - 1L

Ref : 94619



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression universelle microporeuse, pour fixer et uniformiser tous les fonds. Très bonne adhérence. Excellente opacité et bon garnissant. Application : plâtre, plaque de plâtre, enduit, ancienne peinture et bois.
CONDITIONNEMENT	1 L
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
DENSITÉ	1.4 KM3
PHASE PEINTURE	Phase solvant
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Plafond

TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entr
URL FDES OU PEP	
DANGEROUSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	397680
MARQUE	GORI